Slangupprullare 690 elektrisk 230V 20bar



27 611,00 kr exkl. moms

Artikelnummer 7771601-20

Produktdetaljer

För Vätskor: Diesel
För Vätskor: Vatten
För Vätskor: Tryckluft
Modell: 700
Utförande: Öppen
Drivkälla: Elektrisk 230V
Material: Lackerad plåt
Slanglängd: Ingen slang
Max arbetstryck: 20 bar
Ansl. gänga inlopp: G 2" inv.
Ansl. gänga utlopp: G 2" inv.
Max slanglängd Ø 13 mm 1/2": 350 m
Max slanglängd Ø 20 mm 3/4": 244 m
Max slanglängd Ø 25 mm 1": 134 m
Max slanglängd Ø 50 mm 2": 43 m
Max slanglängd Ø 10 mm 3/8": 550 m
Ljudnivå: Ca 81 dB
Max slanglängd Ø 38 mm 1 1/2": 75 m

Beskrivning


Motordriven slangupprullare från Raasm utan slang med en elektrisk 230 Volt motor. Invindningen sköts elektriskt och utdragning görs manuellt. Svivel i aluminium och tätning i Viton. Elektriska installationer ska alltid utföras fackmannamässigt.
Vikt utan slang 136 kg.


Vi hjälper självklart till med slang till din slangupprullare, kontakta oss för vägledning av slangtyp. Slangstyrning köpes separat, se bild nr 5 för olika modeller.


Det går att få denna modell i Atex godkännande.

Vi har tagit fram en kontrollbox för att kunna styra utrullningen och upprullningen med en trådlös fjärrkontroll, se rekommenderade tillbehör.

GERM AB
AAA HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET Aktiebolag
SP CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö RI.SE








Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
L 270	542	200	300	700	760	410	150	390	670	730	160	570
L 410	542	340	440	700	760	410	150	390	670	730	160	712
L 550	542	480	580	700	760	410	150	390	670	730	160	850
L 690	542	620	720	700	760	410	150	390	670	730	160	990

Art.	O	P	Q	R	S	1-m³	Kg
L 270	422	260	210	435	680	0,53	102
L 410	562	398	350	575	844	0,63	113
L 550	705	538	490	717	965	0,73	120
L 690	842	680	630	855	1100	0,82	136

Modell jämförelse

DRUM CAPACITY					
Ø HOSE	Ø HOSE EXT.	L270	L410	L550	L690
3/8"	17 mm	160 m	290 m	420 m	550 m
1/2"	20 mm	110 m	180 m	280 m	350 m
3/4"	27 mm	65 m	120 m	180 m	244 m
1"	34 mm	30 m	60 m	100 m	134 m
1.1/4"	43 mm	20 m	35 m	60 m	84 m
1.1/2"	50 mm	15 m	30 m	50 m	75 m
2"	63 mm	10 m	20 m	30 m	43 m



GERM AB
AAA HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET Aktiebolag
SP CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö
RI. SE