

Luftdriven pumputrustning för avfettning mm

10 175,00 kr exkl. moms

Artikelnummer SFPB5-200

Produktdetaljer

För Vätskor: Avfettning
Kategori: Sprayutrustning
Avsedd för : Helfat
Kapacitet: 0,13 l/slag
Pumpmodell: Membranpump
Utloppsventil: Sprayhandtag
Sugslang : 2 m
Utloppsslang: 10 m 1/4"
- Max slag per min: 200 cpm
- Arbetstryck max: 5 bar
- Luftförbrukning max: 0,2 m³/min
Pistolhandtag med lans: 700 mm med spraymunstycke
Sugrör med fatadapter: G2" utv.
Sökord: Avfettningsutrustning
Sökord: SFPB5200

Beskrivning

Komplett utrustning avsedd för sprayning av avfettning och tvättmedel.Utrustningen består av membranpump, sugrör med 2 m sugslang för 1/1-fat med fatadapter med utv. G2" gänga. 10 m 1/4" slang samt ett pistolhandtag med ett 700 mm lans med spraymunstycke. Utrustningen klarar av petroleumbaserade avfettningsmedel, microemulsioner samt alkaliska tvättmedel max PH-värde 13.
Fat ingår ej.

GERM AB
AAA HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET Aktiebolag
SP CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö RI.SE



GERM AB
AAA HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET Aktiebolag
SP CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö RI.SE