

Elkabelupprullare 14m 3x1,5 mm² proffsmodell

3 309,00 kr exkl. moms

Artikelnummer ELPR-15315

Produktdetaljer

Vikt : 8 kg
Spänning: 230V - 50 Hz
Max belastning fullt utdragen: 2300 W
Max belastning inlindad kabel: 1200 W
Längd utloppskabel: 14 m
Längd anslutningskabel: 1,1 m
Kabeldiameter: 3x1,5 mm²
CE godkänd: Ja
IP-klassning: IP44
Sökord: 2315S
Sökord: Raasm

Beskrivning

Kabelupprullare ”industri” av slagtålig termoplast med svängbar upphängningsbygel. Inbyggt överbelastningsskydd som återställs manuellt. Kabeln återgår vid ett lätt drag till inlindat läge. Låsningsfunktionen kan lätt upphävas. CE märkt.

GERM AB
AAA HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET Aktiebolag
SP CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö RI.SE



GERM AB
AAA HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET Aktiebolag
SP CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö RI.SE