

Oljepump 3:1 för 1/1 fat 30 l/min

5 615,00 kr exkl. moms

Artikelnummer 24G583

Produktdetaljer

För Vätskor: Olja
Avsedd för : Helfat
Kapacitet fritt utlopp: 30 l/min*
Vikt : 3,7 kg
Tryckförhållande: 3:1
Arbetstryck: 1,4-10,3 bar
Sugrör längd: 907 mm
Fatförskruvning utvändigt: G2"
Luftförbrukning vid 5 bar: 295 l/min
Ansl. gänga luft inv.: G1/4"
Ansl. gänga vätskeutlopp: G1/2"
Totalt längd: 1138 mm
Sökord: Oljepumpar
Sökord: Fatpump
Sökord: Tryckluftsdrivnapumpar
Sökord: Tryckluftdrivna

Beskrivning

Graco tryckluftsdrivna dubbelverkande pumpar för icke korrosiva vätskor typ oljor, etc. Pumphus av aluminium och stål. Tätningar av NBR. Inbyggd övertrycksventil för skydd mot termisk expansion. Fatförskruvning 800-54 ingår. Vi rekommenderar alltid filterregulatorsats till våra tryckluftsdrivna pumpar, eftersom det ökar pumpens livslängd.

5 ÅRS GARANTI

**Kapacitet är med en motorolja 10W/30 vid 5 bar lufttryck +25°C*

Dokument
Broschyr LD-pumpar

GERM AB
AAA HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET Aktiebolag
SP CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö RI.SE

Beställ online www.germ.se eller ring oss på 0935 - 124 40



Dimensions

Model	L Length	O Overall Length
24G577	175 mm (6.9 in)	430 mm (16 in)
24G583	907 mm (35.7 in)	1130 mm (44.6 in)
24G586	1087 mm (42.8 in)	1318 mm (51.9 in)

a = 1/4 inch air inlet
b = ground screw
c = 2 inch npt bung adapter
d = 1 inch fluid inlet
e = 1/2 inch fluid outlet



* Multi down tube is angle cut to the desired length as required



GERM AB
AAA HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET Aktiebolag
SP CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö RI.SE