

Spilloljevagn med 1:1 pump för helfat

12 600,00 kr exkl. moms

Artikelnummer 45180

Produktdetaljer

För Vätskor: Spillolja
För Vätskor: Glykol
För Vätskor: Diesel
Avsedd för : Helfat
Vikt : 32,1 kg
Tryckförhållande: 1:1
Arbetstryck max: 6 bar
Tätning: Viton®
Ljudnivå: 81 dB
Sökord: Spilloljeutrustning
Sökord: Spilloljevagn
Sökord: Spillolja
Sökord: Tömningsutrustning
Sökord: Sugutrustning
Uppsugningskapacitet: 1,5-2 l/min
Längd sugslang: 2 m 1/2"
Längd dräneringsslang: 2 m 1/2"
Sonder: Art nr. 45560 & 45540
Mått (AxBxC): 87x76x67 cm
Extra: Vagn


Beskrivning


Tryckluftsdriven pumputrustning för tömning av vätska t ex spillolja. Genom de medföljande sugsonderna kan man t ex suga motorolja från en bilmotor. Pumpen är utrustad med speciella Viton-tätningar som tål många vätskor. Vakuum indikator gör det enkelt att justera ingående tryckluft för bästa kapacitet/sugförmåga. Vagn är anpassad för helfat dit den uppsugna vätskan hamnar. Det möjliggör att återfylla kärlet man tömt med samma vätska. Kan vara aktuellt om man utfört en renovering eller service av en tank eller liknande.


Dokument
Katalogsida


GERM AB
AAA HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET Aktiebolag
SP CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö RI.SE











GERM AB
AAA HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET Aktiebolag
SP CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö
RI.SE