

Väggmonterad sugkit 1:1 pump, sonder, vinda

15 990,00 kr exkl. moms

Artikelnummer 45110

Produktdetaljer


För Vätskor: Spillolja
För Vätskor: Glykol
För Vätskor: Diesel
Avsedd för : Väggmontage
Vikt : 29,1 kg
Tryckförhållande: 1:1
Arbetstryck max: 6 bar
Tätning: Viton®
Ljudnivå: 81 dB
Sökord: Spilloljeutrustning
Sökord: Spillolja
Sökord: Tömningsutrustning
Sökord: Sugutrustning
Uppsugningskapacitet: 1,5-2 l/min
Längd sugslang: 10 m 1/2"
Längd dräneringsslang: 4 m 1/2"
Sonder: Art nr. 45560 & 45540
Extra: Väggfäste
Extra: Slangupprullare


Beskrivning


Tryckluftsdriven pumputrustning för tömning av vätska t ex spillolja. Genom de medföljande sugsonderna kan man t ex suga motorolja från en bilmotor. Pumpen är utrustad med speciella Viton-tätningar som tål många vätskor. Vakuum indikator gör det enkelt att justera ingående tryckluft för bästa kapacitet/sugförmåga. Väggmontering möjliggör anslutning till ett fast system för direkt pumpning av den uppsugna vätskan till lagringstanken.


Dokument
Katalogsida

GERM AB
AAA HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET Aktiebolag
SP CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö RI.SE


Flow
regulator
Optimum position of
vacuum gauge indicator


Connectors for engines with incorporated probe for faster suction of the waste oil
Quick connector
A
Art. 45499
Art. 45501
Art. 45498
Art. 45500
Art. 45502
ø 10
ø 15
ø 10
ø 12,5
ø 14
ø 16
Mercedes incorporated probe
engines JTD -FIAT
engines AUDI
engines Volkswagen
engines BMW
engines CITROEN


Draining phase


Delivery phase of previously sucked liquid