

Rostfri Slanguppr. Högtrycksvatten 20m-3/8" ABS

11 020,00 kr exkl. moms

Artikelnummer RHVA530-2010

Produktdetaljer

För Vätskor: Högtrycksvatten
Modell: 530
Utförande: Öppen
Drivkälla: Fjäderretur
Material: Rostfritt & ABS-plast
Slanglängd: 20 m
Slang inv. Ø: 10 mm (3/8")
Max arbetstryck: 220 bar
Max temperatur: 130?C
Slangtyp: Enlagers stålarmerad slang för högtrycksvatten 150?C
Ansl. gänga svivel : G3/8" inv.
Ansl. gänga utloppsslang: G3/8" utv.
Längdområde: 16-20 m
Höjd (A): 535 mm
Djup (B): 558 mm
Bredd (C): 203 mm
Sökord: Högtrycksvinda
Sökord: Hetvattensvinda
Sökord: RHV5302010

Beskrivning

Denna modell är ett mycket prisvärt alternativ till en rostfri slangupprullare!
Modellen har ram och fäste tillverkat i rostfritt AISI 304 med trumma av slagtålig ABS-plast. I öppet utförande med fjäderretur, för montage på vägg, tak eller golv. Slangen återgår till inlindat läge vid ett lätt drag i den utdragna slangen. Utkastararmen kan monteras i ett flertal positioner beroende på installationsförhållandena. Slangupprullarna är försedda med justerbar slangstopp.

Lämplig för tvätthallar, storkök och annan miljö där krav på rostfritt ställs.

Önskas andra längder på slangen ordnar vi självklart det!

GERM AB
AAA HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET Aktiebolag
SP CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö RI.SE



GERM AB
AAA HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET Aktiebolag
SP CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö RI.SE